

Rev.: Okt. 2006

GARANTIE

KE-LOW IMPULSE®/KE-LASER INJECT SYSTEM

KE Fibertec AS geeft 5 jaar garantie op de bestendigheid van het Trevira CS® Polyester-materiaal en de duurzaamheid van KE-Low Impulse®/KE-Laser Inject systemen en 5 jaar garantie dat het niet meer dan 0,5% zal krimpen.

De garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de KE Fibertec dimensionerings voorschriften en installatie-instructies worden opgevolgd en dat het systeem minstens 1 keer per jaar gewassen wordt volgens de wasinstructies van KE Fibertec. Een verdere voorwaarde voor de garantie is, dat het systeem vrij hangt zonder blootgesteld te worden aan natuurlijke en/of chemische invloeden die het materiaal kapot kunnen maken.

De garantie vervalt indien:

- Systemen blootgesteld worden aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius.
- Systemen dichterbij dan 1 meter van UV licht bronnen zijn geïnstalleerd.
- Systemen blootgesteld worden aan open vuur.

De garantie dekt niet de verandering van kleur of vergrijzing.

Opmerking: A.u.b. refereren aan de KE Fibertec dimensionerings regels en was-instructies.



SCHWERENTFLAMMBAR
FLAME RETARDANT
DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE

100% POLYESTER
POLIESTERE
POLIESTER



Rev.: Okt. 2006

GARANTIE KE-INJECT® SYSTEM

KE Fibertec AS geeft 5 jaar garantie op de luchtverdeling van het materiaal en de duurzaamheid van KE-Inject® systems.

De garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de KE Fibertec dimensionerings voorschriften en installatie-instructies worden opgevolgd en dat de KE Fibertec onderhoud instructies worden uitgevoerd. Een verdere voorwaarde voor de garantie is, dat het systeem vrij hangt zonder blootgesteld te worden aan natuurlijke en/of chemische invloeden die het materiaal kapot kunnen maken.

De garantie vervalt indien:

- Systemen blootgesteld worden aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius.
- Systemen dichterbij dan 1 meter van UV licht bronnen zijn geïnstalleerd.
- Systemen blootgesteld worden aan open vuur.
- Systems are exposed to cooking oils etc.

De garantie dekt niet de verandering van kleur of vergrijzing.

Opmerking: A.u.b. refereren aan de KE Fibertec dimensionerings regels en was-instructies.



Rev.: Okt. 2006

GARANTIE

KE-INTERIOR®/KE-LASER INTERIOR SYSTEM

KE Fibertec AS geeft 5 jaar garantie op de bestendigheid van het Trevira CS® Polyester-materiaal en de duurzaamheid van KE-Interior®/KE-Laser Interior systemen en 5 jaar garantie dat het niet meer dan 0,5% zal krimpen.

De garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de KE Fibertec dimensionerings voorschriften en installatie-instructies worden opgevolgd en dat het systeem minstens 1 keer per jaar gewassen wordt volgens de wasinstructies van KE Fibertec. Een verdere voorwaarde voor de garantie is, dat het systeem vrij hangt zonder blootgesteld te worden aan natuurlijke en/of chemische invloeden die het materiaal kapot kunnen maken.

De garantie vervalt indien:

- Systemen blootgesteld worden aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius.
- Systemen dichterbij dan 1 meter van UV licht bronnen zijn geïnstalleerd.
- Systemen blootgesteld worden aan open vuur.

De garantie dekt niet de verandering van kleur of vergrijzing.

Opmerking: A.u.b. refereren aan de KE Fibertec dimensionerings regels en was-instructies.



SCHWERENTFLAMMBAR
FLAME RETARDANT
DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE

100% POLYESTER
POLIESTERE
POLIESTER



Rev.: Okt. 2006

GARANTIE

KE-DIREJET[®] SYSTEM

(TEXTIEL-MATERIAAL)

KE Fibertec AS geeft 5 jaar garantie op de bestendigheid van het Trevira CS[®] Polyester-materiaal en de duurzaamheid van KE-Low Impulse[®]/KE-Laser Inject systemen en 5 jaar garantie dat het niet meer dan 0,5% zal krimpen.

De garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de KE Fibertec dimensionerings voorschriften en installatie-instructies worden opgevolgd en dat het systeem minstens 1 keer per jaar gewassen wordt volgens de wasinstructies van KE Fibertec. Een verdere voorwaarde voor de garantie is, dat het systeem vrij hangt zonder blootgesteld te worden aan natuurlijke en/of chemische invloeden die het materiaal kapot kunnen maken.

De garantie vervalt indien:



Systemen blootgesteld worden aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius.

Systemen dichters dan 1 meter van UV licht bronnen zijn geïnstalleerd.

Systemen blootgesteld worden aan open vuur.


De garantie dekt niet de verandering van kleur of vergrijzing.

Opmerking: A.u.b. refereren aan de KE Fibertec dimensionerings regels en was-instructies.



SCHWERENTFLAMMBAR
FLAME RETARDANT
DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE

100% POLYESTER
POLIESTERE
POLIESTER



Rev.: Okt. 2006

GARANTIE

KE-DIREJET® SYSTEM (COATED MATERIAAL)

KE Fibertec AS geeft 5 jaar garantie op de luchtverdeling van het materiaal en de duurzaamheid van KE-DireJet® systems.

De garantie wordt gegeven op voorwaarde dat de KE Fibertec dimensionerings voorschriften en installatie-instructies worden opgevolgd en dat de KE Fibertec onderhoud instructies worden uitgevoerd. Een verdere voorwaarde voor de garantie is, dat het systeem vrij hangt zonder blootgesteld te worden aan natuurlijke en/of chemische invloeden die het materiaal kapot kunnen maken.

De garantie vervalt indien:



Systemen blootgesteld worden aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius.

Systemen dichterbij dan 1 meter van UV licht bronnen zijn geïnstalleerd.

Systemen blootgesteld worden aan open vuur.

Systems are exposed to cooking oils etc.

De garantie dekt niet de verandering van kleur of vergrijzing.

Opmerking: A.u.b. refereren aan de KE Fibertec dimensionerings regels en was-instructies.

